



Technický list

Obrubník parkový

TECHNICKÉ INFORMACE



Obrubník parkový
50 × 8 × 25 cm



Obrubník parkový
100 × 8 × 25 cm

Skladebné rozměry

Název výrobku	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	MJ	Množství [ks/m]	MJ/PAL	Hmotnost palety [kg]
Parkový 8/25/50 přírodní (bez zámku) půlený	500	80	250	ks	2	52,00	1 166,00
Parkový 8/25/100 přírodní	1000	80	250	ks	1	26,00	1 166,00

Technický popis

Výška výrobku	Šířka výrobku	Výrobní norma	Nejvyšší odchylky od deklarovaných výrobních rozměrů		Pevnost v tahu za ohybu	Odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
			šířka a délka	výška			
250 mm	50 mm	ČSN EN 1340	±3 % (min. 3 mm, max 5 mm)	max ±1 %	≥3,5 MPa	uspokojivá	≤1,0 kg/m ² po 100 cyklech
250 mm	80 mm	ČSN EN 1340	±3 % (min. 3 mm, max 5 mm)	max ±1 %	≥3,5 MPa	uspokojivá	≤1,0 kg/m ² po 100 cyklech

Deklarované výrobní rozměry (délka a šířka) jsou vždy menší než rozměry skladebné. Výrobní rozměry (délka a šířka) jsou uvažovány bez distančních mezerníků, kdy ve standardních případech jsou menší o 3 mm proti rozměrům skladebným.

Vysvětlivky k piktogramům



Dlažba je určena pro chodníky, cyklistické stezky, parkovací stání a pojezd motorových vozidel do 3,5 t

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



Přírodní

Ohraničují jednotlivé zpevněné plochy.

OBECNÉ INFORMACE

Dvouvrstvý vibrolisovaný obrubník s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Obrubník má nízkou ohrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Betonové prvky jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží je loženo na značených paletách AGSTAV (38 kg).

Při realizaci je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití.

Betonový výrobek je možno zabudovat do stavby 28 dní po datu výroby.